



Padana Raccordi



CATALOGO ACCIAIO

Padana Raccordi srl
35020 Arzergrande PD - via Umberto I° 47/D
Tel. 049 9720422 - Fax 049 9724042
www.padanaraccordi.com - padanaraccordi@libero.it



CURVE ISO 3D W SALDATE

Norma: EN 10253-1 (DIN 2605)

Materiale: P235TR2 - S235 (R.St. 37.0)



Sono disponibili su richiesta anche i Diametri fuori gamma Prodotti.

D.N.	Diam. Est. mm	Spessore mm	Raggio mm	Peso/cad. Kg	N° Pezzi / confezione
20	26.9	2.3	29	0.06	100
25	33.7	2.6	38	0.12	80
32	42.4	2.6	48	0.19	100
40	48.3	2.6	57	0.26	50
50	60.3	2.9	76	0.49	25
	70.0	2.9	92	0.70	10
65	76.1	2.9	95	0.78	5
80	88.9	3.2	114	1.22	5
	101.6	3.6	134	1.83	4
	108.0	3.6	143	2.08	4
100	114.3	3.6	152	2.36	4
	133.0	4	181	3.62	3
125	139.7	4	190	4.00	3
	159.0	4.5	216	5.80	3
150	168.3	4.5	229	6.50	3
	193.7	5.6	270	11.0	1
200	219.1	6.3	305	15.8	1
250	273.0	6.3	381	24.0	1
300	323.9	7.1	457	35.0	1

DAL DIAMETRO 355 CHIEDERE PREZZO OGNI VOLTA



CURVE ISO 3D SENZA SALDATURA

Norma: EN 10253-1 (DIN 2605)

Materiale: P235TR2 - S235 (R.St. 37.0)



Sono disponibili su richiesta anche i Diametri fuori gamma Prodotti.

D.N.	Diam. Est.	Spes- sore	Rag- gio	Peso/ cad.	N° pezzi /
	mm	mm	mm	Kg	confezione
	17.2	2	19	0.04	100
15	21.3	2.0	28	0.04	100
20	26.9	2.3	29	0.06	100
25	33.7	2.6	38	0.12	80
32	42.4	2.6	48	0.19	50
40	48.3	2.6	57	0.26	40
50	60.3	2.9	76	0.49	25
	70.0	2.9	92	0.70	10
65	76.1	2.9	95	0.78	5
80	88.9	3.2	114	1.22	5
	101.6	3.6	133.5	1.83	4
	108.0	3.6	142.5	2.08	4
100	114.3	3.6	152	2.36	4
	133.0	4.0	181	3.62	3
125	139.7	4.0	190	4.00	3
	159.0	4.5	216	5.80	3
150	168.3	4.5	229	6.50	3
	193.7	5.6	270	11.0	1
200	219.1	6.3	305	15.8	1
	244.5	6.3	340	19.8	1
250	273.0	6.3	381	24.8	1
300	323.9	7.1	457	39.8	1

DAL DIAMETRO 355 CHIEDERE PREZZO OGNI VOLTA



CURVE ISO 5D SENZA SALDATURA

Norma: EN 10253-1 (DIN 2605)

Materiale: P235TR2 - S235 (R.St. 37.0)



Diametro Ø	Diam. Est. mm	Spessore mm	N° Pezzi / confezione
1/2	21.3	2.0	50
3/4	26.9	2.3	40
1	33.7	2.6	30
1 1/4	42.4	2.6	20
1 1/2	48.3	2.6	25
2	60.3	2.9	15
2 1/2	76.1	2.9	5
3	88.9	3.2	5
3 1/2	101.6	3.6	4
	108	3.6	4
4	114.3	3.6	4
	133	4.	3
5	139.7	4	3
	159	4.5	2
6	168.3	4.5	2
8	219.1	6.3	2
10	273	6.3	1
12	323.9	7.1	1



CURVE ISO D5 SALDATE

Norma: EN 10253-1 (DIN 2605)

Materiale: P235TR2 - S235 (R.St. 37.0)



Diametro Ø	Diam. Est. mm	Spessore mm	N° pezzi / confezione
¾	26.9	2.3	40
1	33.7	2.6	30
1 1/4	42.4	2.6	20
1 1/2	48.3	2.6	25
2	60.3	2.9	15
2 1/2	76.1	2.9	5
3	88.9	3.2	5
4	114.3	3.6	4



CURVE ISO D5 180° SALDATE

Norma: EN 10253-1 (DIN 2605)

Materiale: P235TR2 - S235 (R.St. 37.0)



Sono disponibili su richiesta anche i Diametri fuori gamma Prodotti.

Diametro Ø	Diam. Est. mm	Spessore mm	N° pezzi / confezione
¾	26.9	2.3	20
1	33.7	2.6	15
1 1/4	42.4	2.6	15
1 1/2	48.3	2.6	5
2	60.3	2.9	4



CURVE ISO D3 W SALDATE 180°

Norma: EN 10253-1 (DIN 2605)

Materiale: P235TR2 - S235 (R.St. 37.0)



Sono disponibili su richiesta anche i Diametri fuori gamma Prodotti.

Diametro Ø	Diam. Est. mm	Spessore mm	N° Pezzi / confezione
1/2 - SS	21.3	2	50
3/4	26.9	2.3	40
	30	2.6	40
1	33.7	2.6	40
	38	2.6	20
1 1/4	42.4	2.6	20
	44.5	2.6	20
1 1/2	48.3	2.6	25
	51	2.6	5
	54	2.6	5
	57	2.9	5
2	60.3	2.9	5
	70	2.9	4
2 1/2	76.1	2.9	4
3	88.9	3.2	3
3 1/2	101.6	3.6	3
	108	3.6	3
4	114.3	3.6	3
	133	4	2
5	139.7	4	2
	159	4.5	2
6	168.3	4.5	2
	193.7	5.6	1
8	219.1	6.3	1



TEE NORMALE RICAVALTO DA TUBO SS

Norma: EN 10253-1 (DIN 2605)

Materiale: P235TR2 - S235 (R.St. 37.0)



Diametro Int. Pollici	Diametro Est. mm	Spessore mm	Confezione
1/2	21.3	2	**
3/4	26.9	2.3	**
1	33.0	2.6	**
1 1/4	42.4	2.6	**
1 1/2	48.3	2.6	**
2	60.3	2.9	**
2 1/2	76.1	2.9	**
3	88.9	3.2	**
4	114.3	3.6	**
5	139.7	4.0	**
6	168.3	4.5	**
8	219.1	6.3	**
10	273.0	6.3	**
12	323.9	7.1	**

** a richiesta



TRONCHETTI ACCIAIO NERI

Norma: UNI/DIN EN 10241



DIAMETRO						
Ø	3/8X100	1/2X100	3/4X100	1X100	1 1/4X100	1 1/2X100
Ø	2X100	2 1/2X100	3X100	4X100	5X100	6X100

MANICOTTI ACCIAIO NERI

Norma: UNI/DIN EN 10241



DIAMETRO							
Ø	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4
Ø	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6



FONDELLI BOMBATI IN LAMIERA D'ACCIAIO

Norma: EN 10253-1 (DIN 28001)

Materiale: St. W24



Sono disponibili su richiesta anche i Diametri fuori gamma Prodotti.

Diametro Int. Pollici	Diametro Int. mm	Spessore mm
	21	2.0
3/4	26	2.3
1	33.7	2.6
1 1/4	42.4	2.6
1 1/2	48.3	2.6
2	60.3	2.9
	70.0	2.9
2 1/2	76.1	2.9
3	88.9	3.2
3 1/2	101.6	3.6
	108.0	3.6
4	114.3	3.6
	121	3.0
	133.0	4.0
5	139.7	4.0
	159.0	4.0
6	168.3	4.0
	193.7	4.0
8	219.1	4.0
	244.5	4.0
10	273.0	4.0
12	323.9	4.0
14	355.6	5.0
16	406.4	5.0



VITI DI PROLUNGAMENTO (BARILOTTI)

Filettatura Conica ISO 7/1 (EN 10226-1) DIN 2982 (EN 10241)

NORMA: UNI / DIN EN 10241 (EX DIN 2982)

**MATERIALE: P235TRI – S235 (R.St. 37.0)****ZINCATURA: EN 10240 A1**

DIAMETRO Ø 3/8	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180
	200	250	300	400	500					

DIAMETRO Ø 1/2	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180
	200	250	300	400	500	600	800	1000	1500	2000

DIAMETRO Ø 3/4	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180
	200	250	300	400	500	600	800	1000	1500	2000

DIAMETRO Ø 1	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180
	200	250	300	400	500	600	800	1000	1500	2000

DIAMETRO Ø 1 1/4	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180
	200	250	300	400	500	600	800	1000		



VITI DI PROLUNGAMENTO (BARILOTTI)

Filettatura Conica ISO 7/1 (EN 10226-1) DIN 2982 (EN 10241)

NORMA: UNI / DIN EN 10241 (EX DIN 2982)

**MATERIALE: P235TRI – S235 (R.St. 37.0)****ZINCATURA: EN 10240 A1**

DIAMETRO Ø 1 1/2	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180
	200	250	300	400	500					

DIAMETRO Ø 2	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180
	200	250	300	400	500					

DIAMETRO Ø 2 1/2	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180
	200	250	300	400	500					

DIAMETRO Ø 3	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180
	200	250	300	400	500					

DIAMETRO Ø 4	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180
	200	250	300	400	500					



FLANGE PIANE TENUTA "A"

Norma: EN 1092-1-01 tipo / "A"

S 325 JRG2 (R. St.37.2)



DN	DIAMETRO	PN
15	21.3 mm	40
20	26.9 mm	40
25	33.7 mm	6
25	33.7 mm	40
32	42.4 mm	6
32	42.4 mm	40
40	48.3 mm	6
40	48.3 mm	40
50	60.3 mm	6
50	60.3 mm	16
65	76.1 mm	6
65	76.1 mm	16
80	88.9 mm	6
80	88.9 mm	16
100	114.3 mm	6
100	114.3 mm	16

DN	DIAMETRO	PN
125	139.7 mm	6
125	139.7 mm	16
150	168.3 mm	6
150	168.3 mm	16
200	219.1 mm	6
200	219.1 mm	10
200	219.1 mm	16
250	273.0 mm	6
250	273.0 mm	10
250	273.0 mm	16
300	323.9 mm	6
300	323.9 mm	10
300	323.9 mm	16
350	355.0 mm	10
350	355.0 mm	16

** Sono disponibili su richiesta:

Norma: EN 1092-1-01 tipo / "A"

Materiale: P250GH / C22.8 (A105)



FLANGE A COLLARINO - Welding Neck

Norma: EN 1092-1-01 tipo / "A"

S 325 JRG2 (R. St.37.2)



DN	DIAMETRO	PN
15	21.3 mm	6
15	21.3 mm	40
20	26.9 mm	6
20	26.9 mm	40
25	33.7 mm	6
25	33.7 mm	40
32	42.4 mm	6
32	42.4 mm	40
40	48.3 mm	6
40	48.3 mm	40
50	60.3 mm	6
50	60.3 mm	16
50	60.3 mm	40
65	76.1 mm	6
65	76.1 mm	16
65	76.1 mm	40
80	88.9 mm	6
80	88.9 mm	16
80	88.9 mm	40
100	114.3 mm	6
100	114.3 mm	16

DN	DIAMETRO	PN
100	114.3 mm	40
125	139.7 mm	6
125	139.7 mm	16
125	139.7 mm	40
150	168.3 mm	6
150	168.3 mm	16
150	168.3 mm	40
200	219.1 mm	6
200	219.1 mm	10
200	219.1 mm	16
200	219.1 mm	25
200	219.1 mm	40
250	273.0 mm	10
250	273.0 mm	16
250	273.0 mm	25
250	273.0 mm	40
300	323.9 mm	10
300	323.9 mm	16
300	323.9 mm	25
300	323.9 mm	40
350	355.0 mm	10
350	355.0 mm	16

** Sono disponibili su richiesta:

Norma: EN 1092-1-01 tipo / "A"

Materiale: P250GH / C22.8 (A105)



FLANGE FILETTATE TENUTA "B1"

Norma: EN 1092-1-13 tipo / "B1"

Materiale: P250GH / C22.8



DN	DIAMETRO	PN
15	21.3 mm	6
15	21.3 mm	40
20	26.9 mm	6
20	26.9 mm	40
25	33.7 mm	6
25	33.7 mm	40
32	42.4 mm	6
32	42.4 mm	40
40	48.3 mm	6
40	48.3 mm	40

DN	DIAMETRO	PN
50	60.3 mm	6
50	60.3 mm	16
65	76.1 mm	6
65	76.1 mm	16
80	88.9 mm	6
80	88.9 mm	16
100	114.3 mm	6
100	114.3 mm	16
125	139.7 mm	16
125	139.7 mm	16



FLANGE CIECHE TENUTA TIPO "A"

Norma: EN 1092-1-05 tipo / "A"

Materiale: P250GH / C22.8



DN	DIAMETRO	PN
15	21.3 mm	6
15	21.3 mm	40
20	26.9 mm	6
20	26.9 mm	40
25	33.7 mm	6
25	33.7 mm	40
32	42.4 mm	6
32	42.4 mm	40
40	48.3 mm	6
40	48.3 mm	40
50	60.3 mm	6
50	60.3 mm	16
65	76.1 mm	6
65	76.1 mm	16
80	88.9 mm	6
80	88.9 mm	16

DN	DIAMETRO	PN
100	114.3 mm	6
100	114.3 mm	16
125	139.7 mm	6
125	139.7 mm	16
150	168.3 mm	6
150	168.3 mm	16
200	219.1 mm	6
200	219.1 mm	10
200	219.1 mm	16
250	273.0 mm	6
250	273.0 mm	10
250	273.0 mm	16
300	323.9 mm	6
300	323.9 mm	10
300	323.9 mm	16



RIDUZIONI CONCENTRICHE DA TUBO SENZA SALDATURA

Norma: EN 10253-1 8 DIN 2616 serie 3)

Materiale: P235GH (R.St.35.8/I)



DIAMETRO	33.7X26.9	42.4X26.9	42.4X33.7	48.3X26.9	48.3X33.7
CONFEZIONI	20 Pezzi	20 Pezzi	20 Pezzi	20 Pezzi	20 Pezzi

DIAMETRO	48.3X42.4	60.3X33.7	60.3X42.4	60.3X48.3
CONFEZIONI	20 Pezzi	20 Pezzi	20 Pezzi	20 Pezzi

DIAMETRO	70X42.4	70X48.3	70X60.3	76.1X42.4	76.1X48.3
CONFEZIONI	6 Pezzi	6 Pezzi	6 Pezzi	6 Pezzi	6 Pezzi

DIAMETRO	76.1X60.3	88.9X42.4	88.9X48.3	88.9X60.3	88.9X70
CONFEZIONI	6 Pezzi	6 Pezzi	6 Pezzi	6 Pezzi	6 Pezzi

DIAMETRO	88.9X76.1	101.6X60.3	101.6X70	101.6X76.1	101.6X88.9
CONFEZIONI	6 Pezzi	6 Pezzi	6 Pezzi	6 Pezzi	6 Pezzi

DIAMETRO	108X60.3	108X70	108X76.1	108X88.9	114.3X60.3
CONFEZIONI	6 Pezzi	6 Pezzi	6 Pezzi	6 Pezzi	6 Pezzi

DIAMETRO	114.3X70	114.3X76.1	114.3X88.9	114.3X101.6
CONFEZIONI	6 Pezzi	6 Pezzi	6 Pezzi	6 Pezzi

DIAMETRO	133X70	133X76.1	133X88.9	133X101.6	133X108
CONFEZIONI	**	**	**	**	**

DIAMETRO	133X114.3	139.7X76.1	139.7X88.9	139.7X101.6	139.7X108
CONFEZIONI	**	**	**	**	**



RIDUZIONI CONCENTRICHE DA TUBO SENZA SALDATURA

Norma: EN 10253-1 8 DIN 2616 serie 3)

Materiale: P235GH (R.St.35.8/I)



DIAMETRO	139.7X114.3	139.7X133	159X88.9	159X101.6	159X108
CONFEZIONI	**	**	**	**	**

DIAMETRO	159X114.3	159X133	159X139.7	168.3X88.9	168.3X101.6
CONFEZIONI	**	**	**	**	**

DIAMETRO	168.3X108	168.3X114.3	168.3X133	168.3X139.7	168.3X159
CONFEZIONI	**	**	**	**	**

DIAMETRO	193.7X114.3	193.7X133	193.7X139.7	193.7X159	193.7X168.3
CONFEZIONI	**	**	**	**	**

DIAMETRO	114.3X70	114.3X76.1	114.3X88.9	114.3X101.6
CONFEZIONI	6 Pezzi	6 Pezzi	6 Pezzi	6 Pezzi

DIAMETRO	219.1X114.3	219.1X133	219.1X139.7	219.1X159	219.1X168.3
CONFEZIONI	**	**	**	**	**

DIAMETRO	219.1X193.7	244.5X159	244.5X168.3	244.5X193.7	244.5X219.1
CONFEZIONI	**	**	**	**	**

DIAMETRO	273X159	273X168.3	273X193.7	273X219.1	273X244.5
CONFEZIONI	**	**	**	**	**

DIAMETRO	323.9X219.1	323.9X244.5	323.9X273
CONFEZIONI	**	**	**



MANICOTTI ZINCATI

Norma: UNI/DIN EN 10241



DIAMETRO Ø							
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4

DIAMETRO Ø							
	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6

MEZZI MANICOTTI NERI

Norma: UNI/DIN EN 10241



DIAMETRO Ø							
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4

DIAMETRO Ø				
	1 1/2	2	2 1/2	3



Padana Raccordi srl

35020 Arzergrande PD - via Umberto I° 47/D

Tel. 049 9720422 - Fax 049 9724042

www.padanaraccordi.com - padanaraccordi@libero.it